



LeveLuk SD501DX

—
Especificações técnicas • Tabela de preços • Comissões



Tabela válida a partir de 01/05/2026

www.enagic.com.br

Especificações da Leveluk SD501DX

Modelo	Leveluk SD501DX (cód. A29-01)
Sistema de ionização	Eletrólise contínua, sentido único
Tensão	100–240V CA • 50/60 Hz • Bivolt automático
Corrente nominal	2,6 – 1,1 A
Vazão (Água Kangen)	2,5 – 4,0 L/min
Vazão (Água ácida forte)	0,6 – 1,2 L/min
Capacidade de eletrólise	7 níveis • pH 2,5 a 11,0
Eletrodos	7 placas — Titânio revestido de Platina
Vida útil das células	Aprox. 500 horas
Filtro	Carvão ativado + Sulfito de cálcio • ~6.000 L (~1 ano)
Pressão da água	50 – 80 kPa
Dimensões (L x A x P)	33,4 x 28,0 x 14,5 cm
Peso	≈ 5,4 kg
Proteção	Classe I • IPX1 • uso interno
Origem	Fabricado no Japão



GARANTIA OFICIAL

5 anos

Atendimento Enagic Brasil

Diferenciais da SD501DX

01

7 placas de eletrodo

Titânio revestido de Platina, ampliando a área de eletrólise e a vida útil do produto.

02

Limpeza E-Cleaning

Sistema automático de limpeza interna que prolonga a vida útil das células de eletrólise.

03

Voz em 8 idiomas

Display LCD e orientação por voz em japonês, inglês, espanhol, francês, alemão, chinês, vietnamita e português.

04

Bivolt automático

Funciona em 100–240V (50/60 Hz) sem necessidade de transformador ou ajuste manual.

05

Filtro de longa duração

Filtro com carvão ativado e sulfato de cálcio com capacidade aproximada de 6.000 L (~1 ano).

Garantia de 5 anos e plano de manutenção do filtro

GARANTIA

5 anos

- ✓ Cobertura nacional pela Enagic Brasil
- ✓ Centro de assistência técnica em Sorocaba/SP
- ✓ Peças originais — fabricadas no Japão

— CAPACIDADE DO FILTRO

6.000 L ou 1 ano

O tempo de vida útil do filtro depende da qualidade da água

— REFIL OFICIAL

Filtro FC-1

Carvão ativado + Sulfito de cálcio